

# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65

Fone: (19) 3522-3700

## FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA:	<b>BRANCO-R70 IN</b>	CÓDIGO:	2569
MARCA:	DURAG NOBLE		
SUPERFÍCIE:	ESMALTADO	ACAB. SUPERFICIAL:	ACETINADO RETIFICADO
PROPRIEDADES	ABNT NBR ISO 13006	PROPRIEDADES	
Absorção de água	3 a 6%	3 a 6%	
Módulo de resistência à flexão	$\geq 22$ N/mm <sup>2</sup>	$\geq 22$ N/mm <sup>2</sup>	
Carga de ruptura	$\geq 600$ N	$\geq 600$ N	
Resistência a manchas	ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR	$\geq$ CLASSE 3	
Expansão por umidade	A declarar	$\leq 0,6$ mm/m	
Variação dimensional	$\pm 1$ mm	$\pm 1$ mm	
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas	Mínimo GLB	Mínimo GLB	
Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração	A declarar	Mínimo GLB	
Resistência ao gretamento	Requerido	Requerido	
Aspecto superficial	Mínimo 95%	Mínimo 95%	
Coeficiente de atrito	A declarar	$< 0,4$	
Dimensão de trabalho	A declarar	700,0 mm x 900,0 mm	
Espessura *	A declarar	7,45 mm	
Peças por caixa	A declarar	5	
Área de cobertura	A declarar	3,15 m <sup>2</sup>	
Junta mínima	A declarar	2 mm	
Variação de tonalidade	A declarar	V1	
Indicação de Uso	A declarar	HT	
Variação de face	A declarar	SEM VARIAÇÃO	

\* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

### VARIAÇÃO DE TONALIDADE

V1	Aparência uniforme: As diferenças entre peças de uma mesma produção são mínimas.
----	--

#### ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

### INDICAÇÃO DE USO

HT	Ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas.
----	---

#### ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.



<https://www.duragceramica.com.br/produto-in.php?id=236>

Gerado: 17/12/2025 - 07:50:40  
ID: 1