

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência

CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP

CNPJ: 47.595.863/0004-65


Fone: (19) 3522-3700

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA:	DAMASCO BLUE-D70 POLIDO		CÓDIGO:	3240	
MARCA:	DURAG SPECIALE				
SUPERFÍCIE:	ESMALTADO	ACAB. SUPERFICIAL:	ESMALTADO POLIDO	RETIFICADO	
PROPRIEDADES		ABNT NBR ISO 13006		PROPRIEDADES	
Absorção de água	3 a 6%		3 a 6%		
Módulo de resistência à flexão	≥ 22 N/mm ²		≥ 22 N/mm ²		
Carga de ruptura	≥ 600 N		≥ 600 N		
Resistência a manchas	ESMALTADO \geq CLASSE 3 NÃO ESMALTADO A DECLARAR		\geq CLASSE 3		
Expansão por umidade	A declarar		$\leq 0,6$ mm/m		
Variação dimensional	± 1 mm		± 1 mm		
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas	Mínimo GLB		Mínimo GLB		
Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração	A declarar		Mínimo GLB		
Resistência ao gretamento	Requerido		Requerido		
Aspecto superficial	Mínimo 95%		Mínimo 95%		
Coeficiente de atrito	A declarar		$< 0,4$		
Dimensão de trabalho	A declarar		700,0 mm x 1200,0 mm		
Espessura *	A declarar		7,49 mm		
Peças por caixa	A declarar		3		
Área de cobertura	A declarar		2,52 m ²		
Junta mínima	A declarar		2 mm		
Variação de tonalidade	A declarar		V3		
Indicação de Uso	A declarar		MT		
Variação de face	A declarar		Até 10		

* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

VARIAÇÃO DE TONALIDADE

	V3	Variação moderada: As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.
--	----	---

ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

INDICAÇÃO DE USO

MT	Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado. Havendo acesso a áreas externas, utilize devidamente tapetes ou capachos para retenção de resíduos externos.
----	--

ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.



<https://www.duragceramica.com.br/produto-in.php?id=345>

Gerado: 29/04/2026 - 15:05:36
ID: 1